

# ИНДОСТУП

Комплексное оснащение объектов по программе «Доступная среда»

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем  
Размер: 800x750 мм | Диаметр: 32 мм

### 1. Назначение изделия

Опорное устройство предназначено для помощи маломобильным группам населения (МГН) при использовании санитарно-технического оборудования. Соответствует ГОСТ Р 51261-2017 и СП 59.13330.2020.

### 2. Технические характеристики

Материал корпуса:	Нержавеющая сталь (зеркальная/матовая)
Габариты (ДхВ):	800 x 750 мм
Диаметр трубы:	32 мм
Тип крепления:	Напольный (на вертикальной стойке)
Макс. нагрузка:	150 кг

### 3. Требования к монтажу

- Поручень крепится к ровному бетонному или иному прочному основанию пола.
- Для фиксации использовать анкерные болты (рекомендуемый диаметр 10 мм).
- Высота верхней горизонтальной части в рабочем положении: 750-800 мм от пола.
- Расстояние от оси унитаза до поручня: 200-250 мм.

### 4. Правила эксплуатации

Очистку производить мягкой ветошью с использованием неабразивных моющих средств. Избегать использования составов с высоким содержанием хлора.

Производитель: Компания «Индоступ»

Сайт: indostup.ru

Регион: Санкт-Петербург и Ленинградская область